



Fábricas de Concreto de Producción Continua

327K



Precisión **Productividad** **Rentabilidad**

Especificaciones

- ◆ Mezclador helicoidal de 9".
- ◆ Motor a gasolina marca **HONDA GX 630**.
- ◆ Contador digital para control de dosificación.
- ◆ LLantas 7.50-16 LT radiales.
- ◆ Rines de uso industrial de 8 birlos.
- ◆ Suspensión independiente de barras de torsión para caminos accidentados.
- ◆ Cuenta con 8 puntos de izaje, 4 en la parte superior y 4 en el área del remolque.
- ◆ Base para súper saco de cemento.
- ◆ Punto de sujeción tipo dona para acoplamiento de mordaza con **diferentes posiciones en altura** y capacidad máxima de **24,000 lb de arrastre**.

Dimensiones



327K

Autonomía y Cap.
en Tolvas.

Rapidez de Producción
Promedio.

3 mts³

25 mts³ /hr.
1 m³ / 2.4 a 3 min.

Dimensiones 327K


A	94.48 in / 2.4 m
B	32.28 in / 0.82 m
C	104.56 in / 2.65 m
D	125.87 in / 3.19 m
E	64.06 in / 1.62 m
F	173.31 in / 4.40 m

Peso Aproximado: 6856.37 lbs / 3110 kg



 gpereira@metlag.com

 www.starmix.co

 Tel. (+57) (+5) 346 45 21
Cel. (+57) 316 831 69 78